

# S20

## Профили для дверей

Изысканность и элегантность

Линия профилей Same S20 разработана для дверей из термостойкого стекла, характеризующихся красивым и элегантным дизайном, а также высокой степенью освещенности прохода. Профили S20 гарантируют легкую и быструю сборку без необходимости в трудоемких монтажных работах.



Поставляется в комплекте со всеми дополнительными устройствами.

Каждая деталь в серии S20 разработана так, чтобы обеспечить максимально быстрый и легкий монтаж дверей из готовых профилей.



## Преимущества серии S20

Прочность, элегантность, высокая степень освещенности прохода — это только несколько достоинств профилей S20 для створок из термостойкого стекла. Рассчитанные на стекла толщиной от 4 до 15 мм, они укомплектованы компонентами для монтажа стекол толщиной 10 мм и предназначены для установки дверей в различных сферах применения: от торгового сектора до сферы обслуживания. Кроме того, профили S20 отлично сочетаются по стилю с автоматикой серий Corsa и Rodeo.

### Вес

Тип профиля	Вес (г/м)
001MAL199	0,366
001MAL200	0,509
001MAL201	0,186
001MAL202	0,2
001MAL203	1,802
001MAL204	0,813
001MAM612	1,325
001MAL790	0,478
009P3	0,028
009P4	0,05
009P5	0,068
009P6	0,078
009P7	0,128

ПРИМЕЧАНИЕ: профили серии S20 поставляются анодированными и окрашенными в серебристый цвет. Однако по заказу клиента они могут быть окрашены/анодированы в желаемый цвет или оставлены с необработанной поверхностью.

## Ассортимент

Алюминиевые профили для стеклянных створок толщиной от 4 до 15 мм, в стандартной упаковке – 5 м

- Перечень автоматических дверей -



001 MAL199 Вертикальная стойка для подвижной/неподвижной створки.

001 MAL200 Крепежная планка для неподвижной створки.

001 MAL203 Верхняя горизонтальная крепежная планка.

001 MAL204 Вертикальный профиль с фотоэлементом для единичной створки.

001 MAM612 Нижняя направляющая.

001 MAL790 Профиль с фотоэлементом.

Пластиковые профили крепления, в стандартной упаковке – 30 м



001 MAL201 Боковая уплотнительная прокладка для подвижной/неподвижной створки.

001 MAL202 Центральная уплотнительная прокладка для подвижных створок.

001 MAL791 Центральный вертикальный профиль закрытия створок (10 шт. x 3 м.).

Арматура для монтажа



001 MAF001 Комплект для сборки неподвижной створки.

001 MAM001 Комплект для сборки подвижной створки с направляющей движения створки.

Уплотнительные резиновые прокладки в стандартной упаковке по 30 м



009 P3 Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 3 мм.

009 P4 Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 4 мм.

009 P5 Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 5 мм.

009 P6 Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 6 мм.

009 P7 Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 7 мм.